



KF CLASSIC

PREMIUM



RW Premium



GENERAL FEATURES

- Fuel tank with level floater and fill up filter
- Regulated high-pressure detergent suction
(only models with water tank)
- Regulated low-pressure detergent suction
(only models without water tank)
- Readily serviceable suction filter
- Professional 4-pole motor (1400 rpm)
- Professional pressure unloader valve
- Timed **TotalStop**
- Pressure gauge
- Flow-switch controlled burner
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Delayed burner start
- Low voltage control panel
- Contactor
- Motor protected with thermal relay
- Rotary On-Off switch
- **Temperature setting thermostat**
- "No fuel" indicator
- "Machine switched on" indicator



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione
(solo modelli con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
(solo modelli senza tanica acqua)
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Valvola regolazione pressione professionale
- **TotalStop** temporizzato
- Manometro pressione
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- Quadro comandi in bassa tensione
- Teleruttore
- Protezione del motore con relè termico
- Interruttore Rotativo per accensione
- **Termostato di regolazione temperatura**
- Spia "Mancanza gasolio"
- Spia "Macchina sottotensione"
- Uso professionale intensivo

- Door for inspecting and cleaning the water filter
- Sportello ispezione e pulizia filtro acqua



- Separate boiler fan unit
- Gruppo ventilazione caldaia indipendente



- Glove compartment with handy access to check pump oil level
- Vano portaoggetti con pratico accesso controllo livello olio pompa



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA																
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm	
Without water tank - Senza vaschetta acqua																		
9051 0301	KF Classic 6.15	RW Premium	3	400	50	160	16	900	6,0	4,4	5,8	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 96	
9051 0302	KF Classic 8.15	RW Premium	3	400	50	200	20	900	8,0	5,9	7,0	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 96	
With water tank - Con vaschetta acqua																		
9051 0309	KF Classic 6.15	RW Premium	3	400	50	160	16	900	6,0	4,4	5,8	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 96	
9051 0308	KF Classic 8.15	RW Premium	3	400	50	200	20	900	8,0	5,9	7,0	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 96	
9051 0306	KF Classic 9.18	RW Premium	3	400	50	200	20	1080	9,0	6,6	7,6	110	19	6,4	16	158	132 x 82 x 96	
9051 0307	KF Classic 9.21	RW Premium	3	400	50	170	17	1260	9,0	6,6	7,6	110	19	6,4	16	158	132 x 82 x 96	
9051 0951	KF Classic 10.18	RW Premium	3	400	50	220	22	1080	10,0	7,3	9,8	110	19	8,0	16	165	132 x 82 x 96	
9051 0952	KF Classic 10.21	RW Premium	3	400	50	210	21	1260	10,0	7,3	10,3	110	19	8,0	16	165	132 x 82 x 96	



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

Without Water Tank Senza Vaschetta Acqua		With Water Tank Con Vaschetta Acqua	
		GH 351 gun with Swivel (n. 2 o-ring) Pistola GH 351 con Swivel (n. 2 o-ring)	
	Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello		Bent lance with nozzle holder, without nozzle Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello
		Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG	
		10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10 m	



KF CLASSIC



PREMIUM



RW Premium



GENERAL FEATURES

- Fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated high-pressure detergent suction (only models with water tank)
- Regulated low-pressure detergent suction (only models without water tank)
- Readily serviceable suction filter
- Professional 4-pole motor (1400 rpm)
- Professional pressure unloader valve
- Timed **TotalStop**
- Pressure gauge
- Flow-switch controlled burner
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Delayed burner start
- Low voltage control panel
- Contactor
- Motor protected with thermal relay
- Rotary On-Off switch
- **Temperature setting thermostat**
- "No fuel" indicator
- "Machine switched on" indicator



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Резервуар топлива с поплавковым индикатором уровня и фильтром наполнения
- Всасывание моющего средства при высоком давлении с регулированием (только модели с канистрой воды)
- Всасывание моющего средства при низком давлении с регулированием (только модели без канистры воды)
- Фильтр всасывания с возможностью проверки
- 4-х полюсный профессиональный двигатель (1400 оборотов/мин.)
- Профессиональный регулировочный клапан давления
- Синхронизированный **TotalStop**
- Манометр давления
- Горелка, приводимая в действие расходомером
- Предохранительный клапан
- Термозащита котла
- Замедленный пуск горелки
- Панель управления с низким напряжением
- Дистанционный выключатель
- Защита двигателя с температурным реле
- Ротационный переключатель для включения
- **Термостат регулирования температуры**
- Индикатор "Отсутствие топлива"
- Индикатор "Слишком низкое напряжение машины"

- Door for inspecting and cleaning the water filter
- Окно для проверки и чистки фильтра воды



- Separate boiler fan unit
- Независимый узел вентиляции котла



- Glove compartment with handy access to check pump oil level
- Отсек для предметов с практичным доступом для проверки уровня масла насоса



CODE КОД	MODELS МОДЕЛЬ	PUMP НАСОС																				
			Ph	V-B	Hz-Гц	bar-бар	MPa-мПа	l/h-л/ч	HP-л.с	KW-Кв	KW-Кв	°C	l-л	kg/h-кг/ч	l-л	kg-кг	(L x W x H) cm-см					
Without water tank - Без ванночки для воды																						
9051 0301	KF Classic 6.15	RW Premium	3	400	50	160	16	900	6,0	4,4	5,8	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 96					
9051 0302	KF Classic 8.15	RW Premium	3	400	50	200	20	900	8,0	5,9	7,0	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 96					
With water tank - С ванночкой для воды																						
9051 0309	KF Classic 6.15	RW Premium	3	400	50	160	16	900	6,0	4,4	5,8	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 96					
9051 0308	KF Classic 8.15	RW Premium	3	400	50	200	20	900	8,0	5,9	7,0	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 96					
9051 0306	KF Classic 9.18	RW Premium	3	400	50	200	20	1080	9,0	6,6	7,6	110	19	6,4	16	158	132 x 82 x 96					
9051 0307	KF Classic 9.21	RW Premium	3	400	50	170	17	1260	9,0	6,6	7,6	110	19	6,4	16	158	132 x 82 x 96					
9051 0951	KF Classic 10.18	RW Premium	3	400	50	220	22	1080	10,0	7,3	9,8	110	19	8,0	16	165	132 x 82 x 96					
9051 0952	KF Classic 10.21	RW Premium	3	400	50	210	21	1260	10,0	7,3	10,3	110	19	8,0	16	165	132 x 82 x 96					



STANDARD ACCESSORIES · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Without Water Tank Без ванночки для воды		With Water Tank С ванночкой для воды	
		GH 351 gun with Swivel (n. 2 o-ring) <i>Пистолет GH 351 с шарниром (н. 2 уплотн.)</i>	
		Bent lance with nozzle holder, without nozzle <i>Изогнутый наконечник с головкой для моющего средства, без форсунки</i>	
		Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Форсунка с плоской струей 25° соединение 1/4" MEG</i>	
		10 m rubber delivery hose kit <i>Резиновый шланг высокого давления 10 м</i>	



KF CLASSIC



PREMIUM



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Depósito de gasolina con dispositivo para ver nivel y filtro de relleno
- Salida de detergente en alta presión con regulación (**sólo modelo con tanque agua interior**)
- Salida detergente a baja presión con regulación (**sólo modelo sin depósito agua**)
- Filtro aspiración de fácil inspección
- Motor de 4 polos profesional (1400 r.p.m.)
- Válvula regulación presión profesional
- Dispositivo **EASY-START** (sólo modelo monofásico)
- **TotalStop temporizado**
- Manómetro presión
- Válvula de seguridad
- Protección térmica de la caldera
- Encendido retardado del quemador
- Cuadro de mandos de baja tensión
- Contacto
- Protección del motor con relé térmico
- Interruptor giratorio para encendido
- **Termostato de regulación de la temperatura**
- Aviso "Falta gasolina"
- Aviso "Máquina alta tensión"
- Uso profesional

● Puerta de inspección y limpieza del filtro de agua

● Grupo de ventilación de la caldera independiente

● Espacio portaobjetos con práctico acceso a control de nivel del aceite en la bomba

● Bomba Comet RW Premium con tres pistones en cerámica con cabeza en latón. Doble visor nivel aceite.



CÓDIGO	MODELO	BOMBA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm
Con bandeja de agua																	
9051 0308	KF Classic 8.15	RW Premium	3	400	50	200	20	900	8,0	5,9	7,0	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 96
9051 0952	KF Classic 10.21	RW Premium	3	400	50	210	21	1260	10,0	7,3	10,3	110	19	8,0	16	165	132 x 82 x 96



DOTACIÓN ESTÁNDAR

Con bandeja de agua



Pistola GH 351 con Swivel (2 O-ring)
Ref. 2410 0114



Lanza sin boquilla
Ref. 3301 0974



Boquilla con salida a 25° 1/4 MEG
Ref. varía según modelo



Kit de manguera de 10 m
KF Premium 8.15 Ref. 3301 0776
KF Premium 10.21 Ref. 3301 0944