



KM CLASSIC



LW-K



ZW



FW2



- 2 swivel wheels in addition to the two fixed wheels
- 2 ruote girevoli in aggiunta alle due ruote fisse



- Practical and safe lance supports
- Pratici e sicuri supporti lancia



GENERAL FEATURES

- 18-litre capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated high-pressure detergent suction
(only models with water tank)
- Regulated low-pressure detergent suction
(only models without water tank)
- 4-pole motor (1400 rpm) with Comet LW-K, ZW and FW2 with water tank and integrated valve on LW-K
- FW2 pump with flanged valve on 8.15 models
- Delayed **TotalStop**
- **EASY-START** on single-phase models
- Delayed burner start
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Contactor and motor protection with amperometric control
- Temperature setting thermostat
- "No fuel" indicator



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione
(solo modelli con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
(solo modelli senza tanica acqua)
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) con pompe Comet LW-K, ZW e FW2 con tanica acqua e valvola inglobata su LW-K
- Pompa FW2 con valvola flangiata su modelli 8.15
- **TotalStop** temporizzato
- **EASY-START** su modelli monofase
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore Rotativo per accensione
- Teleruttore e protezione del motore con controllo amperometrico
- Termostato di regolazione temperatura
- Spia "Mancanza gasolio"
- Uso professionale

- Separate boiler fan unit
- Gruppo ventilazione caldaia indipendente

- Water tank with anti-scale device (only on models with water tank)
- Vaschetta acqua con dispositivo e serbatoio anticalcare (solo su modelli con vaschetta acqua)

- Door for adjusting pump pressure and for inspecting and cleaning water filter
- Sportello per regolazione della pressione pompa e per ispezione e pulizia del filtro acqua

- Cover for :
 - a. adjustment and fill detergent tank, with external tank suction system
 - b. access to the crossbar for lifting
 - c. Casing lock screw
- Coperchio per :
 - a. regolazione e riempimento serbatoio detergente, con possibilità di aspirazione da serbatoio esterno
 - b. accesso al gancio di sollevamento della idropulitrice
 - c. vite di bloccaggio carenatura



- Hose reel with 15 m high-pressure rubber hose (on request)
- Avvolgitubo con 15 mt tubo gomma alta pressione (su richiesta)

- Access to all inner parts, casing comes off in one piece
- Accesso a tutte le parti interne rimuovendo la Carenatura in unico pezzo

- Bull-bar
- Paraurti anteriore

- Comet LW-K, ZW and FW2, Triplex pump, ceramic pistons and brass head
- Pompa Comet LW-K, ZW e FW2, triplex, pistoni in ceramica e testata in ottone



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Ph		V		Hz		bar		MPa		l/h		HP		kW		°C		I		kg/h		I		kg		(L x W x H) cm	
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	°C	I	kg/h	I	kg	(L x W x H) cm														
Without water tank and anti-scale tank - Senza vaschetta acqua e cisterna anticalcare																														
9060 0301	KM Classic 3.11 11/120	LW-K	1	230	50	120	12	660	3,0	2,2	2,9	110	18	3,5	3,5	105	95 x 62 x 85													
9060 0302	KM Classic 5.13 13/180	LW-K	3	400	50	180	18	780	5,5	4,0	4,9	110	18	4,6	3,5	110	95 x 62 x 85													
9060 0303	KM Classic 5.15 15/160	LW-K	3	400	50	160	16	900	5,5	4,0	5,0	110	18	5,5	3,5	110	95 x 62 x 85													
9060 0305	KM Classic 8.15 15/200	FW2	3	400	50	200	20	900	7,5	5,5	6,5	110	18	5,7	3,5	125	95 x 62 x 85													
With water tank and anti-scale tank - Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare																														
9060 0351	KM Classic 3.11 11/120	ZW	1	230	50	120	12	660	3,0	2,2	2,9	110	18	3,5	3,5	110	95 x 62 x 85													
9060 0352	KM Classic 5.13 13/180	ZW	3	400	50	180	18	780	5,5	4,0	4,9	110	18	4,6	3,5	115	95 x 62 x 85													
9060 0353	KM Classic 5.15 15/160	ZW	3	400	50	160	16	900	5,5	4,0	5,0	110	18	5,5	3,5	115	95 x 62 x 85													
9060 0355	KM Classic 8.15 15/200	FW2	3	400	50	200	20	900	7,5	5,5	6,5	110	18	5,7	3,5	128	95 x 62 x 85													

STANDARD ACCESSORIES > DOTAZIONE STANDARD

Without Water Tank and Anti-scale Tank Senza Vaschetta Acqua e Cisterna Anticalcare		With Water Tank and Anti-scale Tank Con Vaschetta Acqua e Cisterna Anticalcare	
	GH 301 gun with Swivel Pistola GH 301 con Swivel		Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello
	Bent lance with nozzle holder, without nozzle Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello		Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG
	10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10 m		

Other optional accessories available on Cleaning Accessories Catalogue > Altri accessori optional disponibili su Catalistino Accessori Cleaning